

# 【仕様書】

## 概要

2モノラル、5ステレオ入力で出力3系統、モノラル出力を1系統備えたオーディオミキサーです。  
EIA規格に適合するラックに取り付けることができる1サイズのミキサーです。

## 仕様および定格

周波数特性	LINE :MIC 20Hz~20kHz 0~3dB
歪率	LINE 0.005% MIC0.05%
入力換算雑音	LINE -80dB MIC -95dB
クロストーク	56dB
イコライザ	OUT LOW 100Hz HIGH 10kHz
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	約 10W
重量	3.2Kg
寸法 (ラックマウントアングル使用時)	幅 480mm 奥行き203mm 高さ44 mm (EIA・3Uサイズ)

## 入力定格


名称	使用コネクター	定格レベル	インピーダンス
モノラル 1~2ch	キャノンジャック メス(平衡)	-60dB ~ -10dB	1K
ステレオ 3~7ch	RCAピンジャック (不平衡)	~ 0dB	50K

## 出力定格


名称	使用コネクター	定格レベル	インピーダンス
MASTER-OUT	RCAピンジャック (不平衡)	+4dB	600
MASTER-OUT	キャノンジャック オス(平衡)	+4dB	600
SUB-OUTステレオ	RCAピンジャック (不平衡)	+4dB	600
SUB-OUTモノラル	RCAピンジャック (不平衡)	+4dB	600

## 外観図

正面図



背面図



S S R 株式会社 〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町1873-1 tel045-812-0033 fax 045-812-5411	図面番	表示番	メーカー名	製品名	型番
			SSR	ステレオミキサー	MIX-253MK2